



Az elegancia és a kiváló teljesítmény
tökéletes ötvözete...



deceuninck

LEGEND
art

Kiemelkedő szigetelés

A Legend Art rendszer hőátbocsátási tényezője (Uf) mindössze 1,1–1,3 W/m²K, köszönhetően az 5 kamrás kialakításnak és a 70 mm-es profilvastagságnak.

Kimagasló statikai stabilitás

A Legend Art rendszer sokoldalúságának köszönhetően minden részlethez tökéletesen illeszkedik. A statikai középső és frontprofilok révén még nagy szélterhelésű területeken is biztosítja a legjobb megoldást.

Akusztikai teljesítmény

A PVC kiváló szigetelő tulajdonságainak és a többrétegű szerkezetnek köszönhetően a Legend Art rendszer még a maximális hangszigetelést igénylő területeket is tökéletesen csendes és nyugodt lélettérre alakítja.



Elegáns dizájnjal és kiemelkedő teljesítményével tökéletes kényelmet és eleganciát varázsol minden helyszínre.

Kimagasló hő- és hangszigetelés

A TS EN 12608 szabványnak megfelelő profilszerkezet. Az 5 kamrás kialakítás és a 70 mm-es profilvastagság tökéletes teljesítményt nyújt a hő- és hangszigetelési igények kielégítésére.



Az elegancia és funkcionalitás tökéletes harmóniája. A Legend Art rendszer kifinomult dizájnjával tökéletesen illeszkedik minden környezet stílusához, miközben értéket és kényelmet teremt. Az építészeti és belsőépítészeti elvárásokhoz igazodva nemcsak esztétikai szempontból kiemelkedő, hanem kiváló hőszigetelési képességével a téli hidegtől és a nyári forróságtól is véd. Kiemelkedő akusztikai szigetelésével és statikai stabilitásával minden teret tökéletes élettérre varázsol, miközben környezetbarát megoldást kínál.

SZIGETELÉSI ÁBRA



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profilvastagság:	70 mm
Kamrák száma:	5 kamrás kialakítás
Tömítések száma:	2/3 tömítés (középső tömítéssel opcionális)
Tömítés típusa:	TPE tömítés (szürke)
Üvegezőléc:	GCE tömítés co-extrudált kialakítással
Üvegvastagság:	6,24,36 mm
Szabvány:	EN 12608
Hővezetési tényező (Uf):	1,1-1,3 W/m²K



www.aldaholding.hu

